

Paneles solares



Marco de aluminio robusto.
Diodo antiretorno integrado

20 W + 2 trípodes

Ref. **10000402**

P.V.P. 258,00 €

Dimensiones: 661 x 300 mm

Regulador de carga integrado:
Evita tanto la sobrecarga como la
descarga de la batería



10 W + soporte

Ref. **10000262**

P.V.P. 120,00 €

Dimensiones: 382 x 300 mm



REGULADOR DE CARGA

Ref. **10000382**

P.V.P. 58,00 €

Evita tanto la sobrecarga como
la descarga total de la batería

**Trípode para
placa independiente**

Ref. **10000562**

P.V.P. 11,40 €



Acero bicromado
Universal para todos los
soportes de paneles solares

Pastor a pila 9 V - batería 12 V



SILVER

Ref. **28000221**

P.V.P. 139,00 €

Autocompensador de pérdidas
Variador de potencia
Control visual del estado de la línea
y de la pila o batería

Alimentación	9 V - 12 V
Tensión	6200 V
Energía Máxima	0,3 J
Capacidad de electrificación	10 Kms

Dimensiones interior batería: 190 x 130 x 175 mm

También funciona a batería 12 V
La pila o batería no están incluidas
Incluye: Pica de tierra 0,3 m, cable tierra
1,5 m y cable conexión a hilo/cinta