

Pastores a red 220 V.



SEC 15000

Alimentación	220 V
Tensión	12000 V
Consumo	15 W
Energía Máxima	8 J
Longitud de cercado	270 Kms

Análisis de pérdidas de línea con LEDs.
Carcasa plástico ABS anti-UV.
Energía normalizada 5 julios.
Autocompensador de pérdidas.
Control visual del estado de la línea.

Ref. 28000521

P.V.P. 219,00 €



SEC 12000 DIGITAL

Alimentación	220 V
Tensión	10000 V
Consumo	12 W
Energía Máxima	5 J
Longitud de cercado	200 Kms

Carcasa ABS anti-UV.
Control digital del voltaje de la línea.
Energía normalizada 4,5 julios.
Autocompensador de pérdidas.
Dos salidas utilizables al mismo tiempo,
una reducida

Ref. 28000181

P.V.P. 253,00 €



SEC 10000

Alimentación	220 V
Tensión	10000 V
Consumo	12 W
Energía Máxima	5 J
Longitud de cercado	200 Kms

Carcasa ABS anti-UV.
Energía normalizada 4,5 julios.
Autocompensador de pérdidas.
Control visual del estado de la línea.

Ref. 28000031

P.V.P. 143,00 €



SEC 5000

Alimentación	220 V
Tensión	8000 V
Consumo	7 W
Energía Máxima	2,5 J
Longitud de cercado	70 Kms

Carcasa ABS anti-UV.
Energía normalizada 2,2 julios.
Autocompensador de pérdidas.
Control visual del estado de la línea.

Ref. 28000021

P.V.P. 143,00 €



SEC 1500 B

Alimentación	220 V
Tensión	5000 V
Consumo	4 W
Energía Máxima	1,5 J
Longitud de cercado	15 Kms

Carcasa ABS anti-UV.
Energía normalizada 1,3 julios.
Autocompensador de pérdidas.
Control visual del estado de la línea.

Ref. 28000171

P.V.P. 99,00 €

Todos los productos plásticos han sido tratados anti-UV - Todos los pastores eléctricos están protegidos por fusible
Todos los artículos electrónicos disponen de una garantía de 2 años.
Precios P.V.P. sin I.V.A. - Portes pagados en envíos superiores a 300 € - Catálogo sujeto a modificaciones