

Hilo X'trem™

NOVEDAD



Hilo eléctrico plastificado de alta conductividad

Conductividad «Cobre»

Alma central constituida de un hilo de cobre de grueso diámetro, que está encerrado en una funda exterior de plástico conductor eléctrico.

Solidez adaptada

Añade un alma de fibras textiles de muy alta tenacidad que ofrece al conjunto una resistencia a la rotura adaptada a su uso

Sin Corrosión

Funda de materia plástica conductora de la electricidad que no sufre los ataques de los elementos corrosivos (lluvia, sal, polución, etc.).

Máximo contacto

El conjunto de la funda de plástico es conductora de la electricidad y asegura un contacto eléctrico sobre toda la superficie perimétrica.

Protección del hilo de Cobre

La funda exterior protege el hilo de cobre situado en el centro contra los ataques corrosivos durante toda la duración de la vida del hilo X'trem™ ofreciendo una conductividad eléctrica máxima.

Superficie lisa

El hilo X'trem™ no se deshilacha, no se engancha en los aisladores y se enrolla más fácilmente.



Características	Diámetro 2,5 mm	Diámetro 3,5 mm	Diámetro 5 mm
Peso 1 metro	5 gr	9 gr	22 gr
Número de hilos de cobre	1	1	1
Diámetro del hilo de cobre	0,30	0,30	0,30
Material interior	Polyester HT	Polyester HT	Cordón Polypropyleno
Carga de Rotura	80 kg	200 kg	300 kg
Extensión	+/-30%	+/-30%	+/-15%
Resistencia Ohm/m	60	30	30
USO	Cercados desmontables	Cercados permanentes	Cercados para caballos
Bobina	250 m	250 m	200 m
Ref.	40000902	40001042	40001062
P.V.P.	22,70 €	30,70 €	58,60 €
Bobina	500 m	500 m	
Ref.	40000922	40001052	
P.V.P.	43,80 €	59,90 €	

UNIÓN KWIKLOC



KL 150
para X'trem 3,5 mm

Pack 4 u.
Ref. 14001441

P.V.P. 12,35 €



KL 100
para X'trem 2,5 mm

Pack 4 u.
Ref. 14001431

P.V.P. 8,40 €

UNIÓN



para X'trem 5 mm

Ref. 01000092

P.V.P. 0,90 €

Todos los productos plásticos han sido tratados anti-UV
Precios P.V.P. sin I.V.A. - Portes pagados en envíos superiores a 300 € - Catálogo sujeto a modificaciones